

Wir lassen Sie auf dem Trockenen sitzen!

Die preiswerte Bautrocknung mit Heizkostensparnis bis 300%!



Wie?

So einfach geht's:

1. Wir kalkulieren die Entfeuchteleistung
2. Bautrockner bei DELL abholen
3. im Bau aufstellen; Fenster/Türen schließen
4. Wasserbehälter aufstellen, ausleeren
5. nach Trocknungsende zurückbringen

Wieviel?

Schon unter 0,5 € pro m² für Estrich- u. Putzflächen

1. Vorteil

Verkürzung der Austrocknungszeiten um bis zu 80%!

Denn natürliche Austrocknungszeit ohne Kondentrockner braucht 60-90 Tage und länger, je nach Estrichart.- stärke und Witterung. Die Durchschnittliche Trocknungszeit mit einem Bautrockner beträgt nur 7-14 Tage.

2. Vorteil

Heizkostensparnis in den ersten Jahren bis 300%!

Sie lesen richtig! Durch eine fachgerecht bemessene und ausgeführte Bautrocknung wird der Baukörper bereits zum Nutzungsbeginn auf seine spezifische Ausgleichsfeuchte heruntergetrocknet. Ein Trocknungsniveau, das konventionell frühestens nach ca. 5 Jahren erreicht würde. **Nur ein trockener Bau erreicht den Wärmeleitkoeffizienten, auf dem die Heizkostenberechnung Ihres Gebäudes basiert.**

Für eine umfassende Beratung oder eine exakte Berechnung der Wärme- und Entfeuchteleistung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Aufstellung der Geräte: Raumtemperaturen möglichst über 10°C halten. Keine direkten Gas- oder Ölheizungen benutzen, denn jeder Liter Brennstoff erzeugt Wasserdampf. Die Optimaltemperatur liegt zwischen 12°C und 18°C. Verteilt sich der Rauminhalt auf mehrere Räume, sollten Sie zur besseren Luftzirkulation Umluftverteiler, z.B. Ventilatoren oder Elektroheizungen aufstellen.

Ordern Sie heute Ihren Bautrockner- es lohnt sich!

Dell

DER MALER- UND LACKIERMEISTER

Henrik Jörg Dell
Birkenstr. 56
57290 Neunkirchen-Struthütten
Spar-Hotline 02735 / 52 37